

# Termostat pokojowy



Nr kat.: 25800



Nr kat.: 25615

Termostaty pokojowe, bimetalowe dla aplikacji ogrzewania i klimatyzacji.

## Instalacja

Sugerowana wysokość montażu: około 1,5 m od podłogi oraz jak najdalej od innych źródeł ciepła.  
Unikać montażu na ścianach zewnętrznych, przy drzwiach i oknach z powodu możliwych przeciągów.  
Mocowanie termostatu bezpośrednio na ścianie – poprzez wkręty 3 lub 3,5 mm.

## Kalibracja wskazań temperatury

Po dwóch dniach od czasu montażu, zmierzyć temperaturę zewnętrznym termometrem. Za pomocą wysuwonego pokrętła ustawić tą samą temperaturę dla wielkości mierzonej przez termostat.


## Charakterystyka techniczna:

Zasilanie	230 V 50 Hz
Zakres temperatury	+5°C do +35°C
Statyczna różnica łączy	0,5 K
Obciążalność styku:	obciążenie rezystancyjne 3 A 250 V AC
T° pracy	0°C do +50°C
T° przechowywania	-10°C do +65°C
Klasa izolacji	II
Stopień ochrony	IP 30 / IK 03


## Numer katalogowy

Nr kat.	Nazwa
25800	ze stykiem normalnie zamkniętym i wskaźnikiem ogrzewania
25615	ze stykiem normalnie zamkniętym i przełącznikiem ON/OFF
25620	ze stykiem przełączanym
25614	ze stykiem przełączanym i predefiniowanym punktem temperatury „obniżonej” (od – 3K do – 7K, ustawienia fabryczne: – 3K)
25805	tak samo jak nr kat. 25614, ustawienia temperatury pod pokrywą
25809	ze stykiem normalnie zamkniętym


Nr kat.: 25620



Nr kat.: 25800



Nr kat.: 25614



Nr kat.: 25615

